



Visiotambour Thermomètre Ambient

Enregistreur de température à tambour ambient

Caractéristiques

- Mesure et enregistre la température ambiante.
- Dispose d'un organe thermométrique bi-métallique.
- Exactitude : +/-1°C.
- Fonctionne avec un mouvement d'horlogerie mécanique (1 tour en 24h et 7 jours), ou quartz à pile (1 tour en 24h et 7 jours).
- Est équipé d'un capot en tôle et d'un socle en alliage léger recouverts d'une peinture Epoxy, d'une serrure de sûreté et d'un dispositif inviolable de remise au point.
- Est livré avec 100 diagrammes, une plume et une pile (1.5V pour les mouvements quartz).
- Dimensions : 285 mm x 184 mm x 135 mm.




Photo non contractuelle

Références produits

Visiotambour Thermo ambient, 1 voie, configurable	10201
Visiotambour Thermo ambient, 1 voie, -15+40°C, quartz /7j	00082
Visiotambour Thermo ambient, 1 voie, -15+65°C, mécanique /7j	00162
Visiotambour Thermo ambient, 1 voie, -35+45°C, mécanique /7j	00092

Références diagrammes

Etendu de mesure	24h	7h
-15 +40°C	00401	00297
-15 +65°C	00508	00361
-35 +45°C	00358	00310
0 +30°C	-	00376